




# VW202/VW222 系列 液晶顯示器

## 快速使用指南



## 注意事項

使用前請詳閱包裝內附的使用說明，並檢查產品各部分配件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡。


液晶螢幕放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。並保持在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。

請勿使用非本產品配備的任何變壓器，由於電路設計之不同，將有可能造成內部零件的損壞。此外，根據您所在地區使用電壓之不同，請使用正確電壓的插頭，若您不清楚所在地區的電壓為何，請洽詢您的經銷商或當地的電源廠商。

為了確保您安全的使用本產品，請使用具備 UL 認證的個人電腦來連接本顯示器。

若您有任何關於產品的技術問題，請洽詢華碩授權合格的技術服務中心或經銷商。

## 產品簡介




# 安裝液晶顯示器底座

請依照以下的說明安裝液晶顯示器底座：

1. 請將顯示器的面板那面朝下平放在桌面上。
2. 將螢幕對準底座小心地插入，聽到一聲卡擦，表示已正確連接。




建議您在桌面上鋪上一張軟布，以免刮傷面板。




## 接線說明

1. 請如以圖示所標示的相關位置，來連接顯示器的電源與訊號線：



- 使連接音源線：請將立體聲音源訊號線的一端連接至顯示器上音源輸入（Audio-in）的連接埠，然後另一端則連接至電腦上面的音源輸出（Audio-Out）埠。
  - 連接電源線：請將電源線一端連接至顯示器上的 AC 電源（AC-IN）插孔，然後將另一端連接至家中的電源插座上。
  - 連接 VGA/DVI 訊號線：
    - a. 首先將 VGA/DVI 訊號線連接至顯示器上的 VGA/DVI 埠。
    - b 再將訊號線的另一端，連接至電腦上面的 VGA/DVI 埠。
    - c. 然後將 VGA/DVI 接頭上的二顆螺絲鎖鎖緊。
2. 完成連接後，請將電源與所有的訊號線穿過訊號線固定鉤做好整理。



## 調整顯示器角度

- 您可以依照以下的圖示調整顯示器角度，建議您將顯示器調整至最適當的角度，以提供最佳的顯示效果及瀏覽的舒適性。
- 當您欲調整液晶顯示器角度時，請用另一隻手握住底座，以防止顯示器倒下。
- 依據使用者的視覺位置，顯示器面板可前後調整  $-3^{\circ}$  至  $20^{\circ}$  的視角。

