





Σειρά VK266/VW266

LCD οθόνη

Οδηγίες Χρήσης



VK266



VW266

Πίνακας περιεχομένων

Ειδοποιήσεις.....	iii
Πληροφορίες ασφάλειας.....	iv
Φροντίδα & Καθαρισμός.....	v

Κεφάλαιο 1: Πληροφορίες για το προϊόν

1.1	Καλωσσορίσατε!.....	1-1
1.2	Περιεχόμενα συσκευασίας.....	1-1
1.3	Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης.....	1-2
1.5	Παρουσίαση οθόνης.....	1-3
1.5.1	Μπροστινό μέρος της LCD οθόνης.....	1-3
1.5.2	Πίσω μέρος της LCD οθόνης.....	1-4

Κεφάλαιο 2: Ρυθμίσεις

2.1	Αποσύνδεση του βραχίονα/της βάσης (για βάση τοίχου VESA).....	2-1
2.2	Ρύθμιση της οθόνης.....	2-2

Κεφάλαιο 3: Γενικές οδηγίες

3.1	Μενού OSD (Προβολής στην Οθόνη).....	3-1
3.1.1	Αλλαγή των ρυθμίσεων.....	3-1
3.1.2	Παρουσίαση λειτουργιών της OSD.....	3-1
3.2	Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών.....	3-5
3.3	Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συχνές ερωτήσεις).....	3-6
3.4	Υποστηριζόμενες καταστάσεις λειτουργίας.....	3-7
3.5	Κύριοι χρονισμοί υποστηριζόμενοι από HDMI.....	3-8

Πνευματικά δικαιώματα © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός.

Κανένα μέρος αυτών των οδηγιών, περιλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτές, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να μετεγγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, εκτός από τεκμηρίωση που διατηρείται από τον αγοραστή ως αντίγραφο ασφαλείας, δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η εγγύηση του προϊόντος ή το σέρβις δε θα επεκταθούν αν: (1) το προϊόν επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή υποστεί αλλαγή, εκτός αν για αυτή την επισκευή, τροποποίηση ή αλλαγή έχει ληφθεί έγγραφη άδεια από την ASUS, ή αν (2) ο αριθμός σειράς του προϊόντος έχει αλλοιωθεί ή λείπει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΛ) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ.

ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

Τα προϊόντα και τα εταιρικά ονόματα που εμφανίζονται σε αυτές τις οδηγίες ενδεχομένως είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για προσδιορισμό ή επεξήγηση προς όφελος του χρήστη, χωρίς πρόθεση καταπάτησης των δικαιωμάτων των αντίστοιχων εταιριών.

Ειδοποιήσεις

Δήλωση Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

- Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και
- Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όποια παρεμβολή λαμβάνεται περιλαμβανόμενης και παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά σχεδιάστηκαν για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε εγκαταστάσεις κατοικιών. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Σαν μέλος της Energy Star®, η εταιρία μας έχει αποφασίσει πως αυτό το προϊόν καλύπτει τις οδηγίες της Energy Star® για ενεργειακή αποδοτικότητα.

Δήλωση Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια Κλάσης Β για εκπομπή θορύβου ραδιοκυμάτων που ορίζονται στους Κανονισμούς Ραδιοπαρεμβολών του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.

Πληροφορίες ασφάλειας

- Πριν να εγκαταστήσετε την οθόνη, διαβάστε προσεκτικά όλη την τεκμηρίωση που συνόδευε τη συσκευασία.
- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ την οθόνη σε βροχή ή υγρασία.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της οθόνης. Οι επικίνδυνα υψηλή τάση στο εσωτερικό της οθόνης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Αν έχει υποστεί βλάβη το τροφοδοτικό, μη δοκιμάσετε την επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο τεχνικό ή με το κατάστημα αγοράς.
- Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια και πως δεν έχουν υποστεί ζημιά τα καλώδια τροφοδοσίας. Εάν εντοπίσετε κάποια ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς.
- Οι θύρες και τα ανοίγματα στο πίσω ή το πάνω μέρος του περιβλήματος υπάρχουν για αερισμό. Μην φράζετε αυτές τις τρύπες. Ποτέ μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή μια πηγή θερμότητας αν δεν υπάρχει σωστός αερισμός.
- Η οθόνη θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο ρεύματος που καθορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισμού.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φως ρεύματος που συμμορφώνεται με τον τύπο του ρεύματός σας.
- Μην υπερφορτώνετε τα πολύπριζα και τις επεκτάσεις καλωδίων. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποφύγετε τη σκόνη, την υγρασία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετήσετε την οθόνη σε κάποιο μέρος που μπορεί να βραχεί. Τοποθετήστε την οθόνη σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι θα προστατέψετε την οθόνη από πιθανή ζημιά εξαιτίας των αυξομειώσεων της τάσης.
- Ποτέ μη σπρώχνετε αντικείμενα και μη χύνετε υγρά στις οπές του περιβλήματος της οθόνης.
- Για να διασφαλίσετε την ικανοποιητική λειτουργία, να χρησιμοποιείτε την οθόνη μόνο με υπολογιστές που φέρουν το σήμα της UL και οι οποίοι έχουν κατάλληλα διαμορφωμένους υποδοχείς στους οποίους αναφέρεται η λειτουργία μεταξύ 100-240V AC.
- Αν αντιμετωπίσετε τεχνικά προβλήματα με την οθόνη, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών ή με το κατάστημα αγοράς.

Φροντίδα & Καθαρισμός

- Πριν να σηκώσετε ή να αλλάξετε τη θέση της οθόνης σας, είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε τα καλώδια και το καλώδιο τροφοδοσίας. Ακολουθήστε τη σωστή διαδικασία ανύψωσης όταν αλλάξετε θέση την οθόνη σας. Όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε την οθόνη, κρατάτε τις άκρες της. Μη σηκώσετε την οθόνη από τη βάση ή από το καλώδιο.
- Καθαρισμός. Σβήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Οι επίμονοι λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί που το έχετε βρέξει λίγο με ένα ήπιο καθαριστικό.
- Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικού που περιέχει αλκοόλη ή ασετόν. Χρησιμοποιείτε καθαριστικά που προορίζονται για χρήση με LCD οθόνες. Μην ψεκάζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας πάνω στην οθόνη, καθώς μπορεί να στάξει στο εσωτερικό της και να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Τα παρακάτω συμπτώματα της οθόνης είναι φυσιολογικά:

- Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει κατά την αρχική χρήση, εξαιτίας της φύσης του φωσφορίζοντος φωτός. Σβήστε την οθόνη από το Διακόπτη Τροφοδοσίας και έπειτα ανάψτε την ξανά για να σιγουρευτείτε πως σταματάει το τρεμοπαίξιμο.
- Μπορεί να παρατηρήσετε μια μη ομοιόμορφη φωτεινότητα στην οθόνη ανάλογα με το μοτίβο που χρησιμοποιείτε στην οθόνη εργασίας.
- Όταν προβάλλεται συνέχεια η ίδια εικόνα για ώρες, μπορεί να παραμείνει η σκιά της προηγούμενης εικόνας μετά που θα αλλάξει με μια νέα. Η οθόνη θα επανέλθει σταδιακά ή μπορείτε να τη σβήσετε για μερικές ώρες.
- Όταν η οθόνη γίνει μαύρη ή αναβοσβήνει, ή δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με το κέντρο επισκευών για επιδιόρθωση. Μην επισκευάζετε οι ίδιοι την οθόνη!

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πληροφορίες για την αποτροπή τραυματισμού όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια εργασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για την αποτροπή ζημιάς στη συσκευή όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια εργασία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πληροφορίες που ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε για να ολοκληρώσετε μια εργασία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλές και επιπλέον πληροφορίες για να σας βοηθήσουν στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Που να βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Ανατρέξτε στις παρακάτω πηγές για επιπλέον πληροφορίες και για ενημερώσεις του προϊόντος και του λογισμικού.

1. Ιστότοποι της ASUS

Οι ιστότοποι της ASUS παγκοσμίως παρέχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τα προϊόντα υλικού και λογισμικού της ASUS. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.asus.com>

2. Προαιρετική τεκμηρίωση

Η συσκευασία του προϊόντος σας ενδεχομένως να περιέχει προαιρετική τεκμηρίωση, όπως την κάρτα εγγύησης, που μπορεί να έχει προσθέσει το κατάστημα αγοράς σας. Αυτά τα έγγραφα δεν αποτελούν μέρος της βασικής συσκευασίας.

1.1 Καλωσορίσατε!

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της LCD οθόνης Σειράς VK266/VW266 της ASUS®.

Η τελευταία LCD ευρεία οθόνη από την ASUS προσφέρει μια πιο καθαρή, πλατιά και φωτεινή εικόνα, με πολλά επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την εμπειρία σας.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορείτε να απολαύσετε την άνεση και την όμορφη οπτική εμπειρία που σας προσφέρει η σειρά VK266/VW266!

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία της LCD οθόνης σας της σειράς VK266/VW266 για τα παρακάτω:

- ✓ LCD οθόνη
- ✓ Βάση οθόνης
- ✓ 1 x CD
- ✓ Σύντομος Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα
- ✓ 1 x Καλώδιο Ρεύματος
- ✓ 1 x καλώδιο VGA
- ✓ 1 x Καλώδιο USB Webcam (Σε ορισμένα μοντέλα)
- ✓ 1 x καλώδιο DVI (Σε ορισμένα μοντέλα)
- ✓ 1 x καλώδιο ήχου



Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς.


1.3 Συναρμολόγηση της βάσης της οθόνης

Για να συναρμολογήσετε τη βάση της οθόνης:


1. Συνδέστε τη βάση με την οθόνη. Ένα κλικ θα δηλώσει πως η βάση συνδέθηκε με επιτυχία.
2. Ρυθμίστε την οθόνη στη γωνία που σας βολεύει.



Συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό ύφασμα για να μην υποστεί ζημιά η οθόνη.



1




2

1.4 Καλώδια σύνδεσης


Για τη σύνδεση των καλωδίων:

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το πίσω κάλυμμα με το χέρι.
2. Συνδέστε τα καλώδια που χρειάζεστε με βάση το κεφάλαιο 1.5.2, P1-4.



1.5 Παρουσίαση οθόνης

1.5.1 Μπροστινό μέρος της LCD οθόνης



1. **S / A** κουμπί :

- Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας στη βέλτιστη ρύθμιση θέσης, ρολογιού και φάσης με το παρατεταμένο πάτημα αυτού του κουμπιού για 2-4 δευτερόλεπτα (μόνο για λειτουργία VGA).
- Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί συντόμευσης για αλλαγή ανάμεσα σε πέντε προεπιλεγμένες λειτουργίες βίντεο (Λειτουργία Παιχνιδιού, Λειτουργία Νύχτας, Λειτουργία Σκηνοικού, Τυπική Λειτουργία, Λειτουργία Θεάτρου) με την Τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SPLENDID™.
- Έξοδος από το μενού της OSD ή επιστροφή στο προηγούμενο μενού όσο είναι ενεργό το μενού της OSD.

2. **Volume Down** Κουμπί :

- Πατήστε το κουμπί αυτό για να μειώσετε την τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας ή για να μετακινηθείτε στην επόμενη λειτουργία.
- Αυτό το κουμπί είναι επίσης μια συντόμευση για τη ρύθμιση της έντασης ήχου.

3. Κουμπί ΜΕΝΟΥ:

- Πατήστε αυτό το κουμπί για είσοδο/επιλογή του τονισμένου εικονιδίου (λειτουργίας) όταν είναι ενεργό το μενού της OSD.

4. **Volume Up** Κουμπί :


- Πατήστε το κουμπί αυτό για να αυξήσετε την τιμή της επιλεγμένης λειτουργίας ή για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη λειτουργία.
- Αυτό το κουμπί είναι επίσης μια συντόμευση για τη ρύθμιση της Φωτεινότητας.

5. **Source** Κουμπί Επιλογής Εισόδου:

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο άμεσης πρόσβασης για εναλλαγή του σήματος εισόδου μεταξύ των επιλογών VGA, DVI, HDMI, Component. (για μερικά μοντέλα)




Πατήστε **Source** (Κουμπί επιλογής εισόδου) για εμφάνιση των σημάτων HDMI και component αφού συνδέσετε το καλώδιο με την οθόνη.

6.  Κουμπί τροφοδοσίας:
 - Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη.
7. Ένδειξη τροφοδοσίας:
 - Οι χρωματικοί ορισμοί της ένδειξης τροφοδοσίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάσταση	Περιοραφή
Μπλε	ΑΝΑΜΜΕΝΗ
Πορτοκαλί	Λειτουργία
ΣΒΗΣΙΜΟ	ΣΒΗΣΤΗ

1.5.2 Πίσω μέρος της LCD οθόνης



1	Θύρα εισόδου AC
2	Θύρα εισόδου HDMI
3	Θύρα DVI
4	Θύρα VGA
5	Θύρα εξόδου SPDIF του HDMI
6	Θύρες ΥΡbPr + θύρες ήχου Α/Δ
7	Θύρα γραμμής εισόδου
8	Θύρα υποδοχής ακουστικών
9	Θύρα εισόδου USB (Σε ορισμένα μοντέλα)

2.1 Αποσύνδεση του βραχίονα/της βάσης (για βάση τοίχου VESA)


Η αποσπώμενη βάση για την LCD οθόνη της σειράς VK266/VW266 είναι ειδικά σχεδιασμένη για μια βάση τοίχου VESA.

Για να αποσπαστεί ο βραχίονας/η βάση.

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το πίσω κάλυμμα με το χέρι.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα στηρίγματος με το χέρι.
3. Ακουμπήστε προσεκτικά την οθόνη πάνω σε ένα τραπέζι με την πρόσοψη προς τα κάτω. Με ένα κατσαβίδι αφαιρέστε τις τρεις βίδες στο στήριγμα της οθόνης όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
4. Αποσπάστε το βραχίονα από την οθόνη.



- Συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό ύφασμα για να μην υποστεί ζημιά η οθόνη.
- Κρατήστε τη βάση της οθόνης όσο αφαιρείτε τις βίδες.




Το κιτ VESA προσάρτησης σε τοίχο (100 mm x 100 mm) πωλείται ξεχωριστά.

Για χρήση μόνο με το Στήριγμα Επιτοίχιας Τοποθέτησης UL με ελάχιστο βάρος/φορτίο 7,9 Kg (Μέγεθος βίδας: 4 mm x 12 mm)

2.2 Ρύθμιση της οθόνης

- Για να βλέπετε την καλύτερη δυνατή εικόνα, συνιστάται να κοιτάτε όλο το πρόσωπο της οθόνης, έπειτα να προσαρμόξετε την οθόνη στη γωνία που προτιμάτε.
- Κρατήστε τη βάση για να εμποδίσετε την οθόνη να πέσει όταν θα αλλάξετε τη γωνία της.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία της οθόνης από -5° έως 20° .



2.3 Εγκαταστήστε το λογισμικό Life-Frame 2

Η σειρά ASUS VK266 προσφέρει το εύχρηστο λογισμικό LifeFrame 2 που μπορεί να λειτουργήσει με την webcam, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους φωτογραφίες ή video clips.



- Το LifeFrame 2 υποστηρίζει μόνον τα λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.
- Το λογισμικό LifeFrame 2 συγκεντρώνεται στο CD υποστήριξης.


Οδηγίες εγκατάστασης

1. Κλείστε όλες τις άλλες εφαρμογές.
2. Εισάγετε το CD υποστήριξης στον οπτικό δίσκο και εκτελέστε το πρόγραμμα LifeFrame 2.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

3.1 Μενού OSD (Προβολής στην Οθόνη)

3.1.1 Αλλαγή των ρυθμίσεων


1. Πατήστε το κουμπί MENOY για να ενεργοποιήσετε το μενού της OSD.
2. Πατήστε ▼ και το ▲ για περιήγηση στις λειτουργίες. Τονίστε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία που θέλετε πατώντας το κουμπί MENOY. Αν η επιλεγμένη λειτουργία έχει υπομενού, πατήστε το ▼ ή το ▲ ξανά για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες του υπομενού. Τονίστε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία του υπομενού που θέλετε πατώντας το κουμπί MENOY.
3. Πατήστε ▼ και το ▲ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης λειτουργίας.
4. Για έξοδο από το μενού της OSD, πατήστε το κουμπί S. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ρυθμίσετε και άλλες λειτουργίες.



3.1.2 Παρουσίαση λειτουργιών της OSD

1. Spondid

Η λειτουργία αυτή περιέχει πέντε υπολειτουργίες τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η κάθε λειτουργία έχει μια επιλογή Επαναφοράς, που σας επιτρέπει να διατηρήσετε τη ρύθμισή σας ή να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία.




- **Λειτουργία Σκηνικού:** η καλύτερη επιλογή για απεικόνιση φωτογραφιών σκηνικού με την τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SILENDID™
- **Τυπική Λειτουργία:** η καλύτερη επιλογή για επεξεργασία εγγράφων με την τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SILENDID™
- **Λειτουργία Θεάτρου:** η καλύτερη επιλογή για ταινίες με την τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SILENDID™
- **Λειτουργία Παιχνιδιού:** η καλύτερη επιλογή για παιχνίδια με την τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SILENDID™
- **Λειτουργία Νύχτας:** η καλύτερη επιλογή για παιχνίδια ή ταινίας με σκοτεινές σκηνές με την τεχνολογία Ενίσχυσης Εικόνας SILENDID™



- Στην Τυπική Λειτουργία, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τις λειτουργίες **Κορεσμού** και **Οξύτητας**.
- Στις άλλες λειτουργίες, ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία **sRGB**.

2. Εικόνα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την οξύτητα, τον κορεσμό, τη θέση (μόνο σε VGA) και την εστίαση (μόνο σε VGA) από αυτήν την κεντρική λειτουργία.




- Φωτεινότητα: το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100.
 - ☀ είναι ένα πλήκτρο συντόμευσης για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- Αντίθεση: το εύρος τιμών είναι από το 0 έως το 100.
- Ευκρίνεια: το εύρος τιμών είναι από το 0 έως το 100.
- Κορεσμός: το εύρος τιμών είναι από το 0 έως το 100.
- ASCR: Επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία λόγω δυναμικής αντίθεσης. (για μερικά μοντέλα)
- Στον δίσκο: Για την επιτάχυνση του χρόνου αντίδρασης μέσω της τεχνολογίας του δίσκου: Το ρυθμιζόμενο εύρος κυμαίνεται από 0 έως 100 (για μερικά μοντέλα)
- Θέση: ρυθμίζει την οριζόντια θέση (Ο-Θέση) και την κάθετη θέση (Κ-Θέση) της εικόνας. Το εύρος τιμών είναι από το 0 έως το 100.
- Εστίαση: μειώνει το θόρυβο των Οριζόντιων γραμμών και το θόρυβο των Κάθετων γραμμών της εικόνας με την ξεχωριστή ρύθμιση της (Φάσης) και του (Ρολογιού). Το εύρος τιμών είναι από το 0 έως το 100.



- Η φάση ρυθμίζει τη φάση του σήματος του ρολογιού εικονοστοιχείων. Με λάθος ρύθμιση της φάσης η οθόνη εμφανίζει οριζόντιες διαταραχές.
- Το ρολόι (συχνότητα εικονοστοιχείων) ελέγχει τον αριθμό των εικονοστοιχείων που σαρώνονται από ένα οριζόντιο πέρασμα. Αν η συχνότητα δεν είναι σωστή, η οθόνη εμφανίζει κάθετες γραμμές και η εικόνα δεν έχει σωστές αναλογίες.

3. Χρώμα

Από αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε.




- Θερμ. Χρώματος: περιέχει πέντε λειτουργίες χρώματος που περιλαμβάνουν την Ψυχρή, Κανονική, Θερμή, sRGB και Χρήστη.
- Τόνος Δέρματος: περιέχει τρεις λειτουργίες χρώματος που περιλαμβάνουν την Κοκκινωπή, Φυσική και Κιτρινωπή.



Στη λειτουργία Χρήστη, τα χρώματα Κ (Κόκκινο), Π (Πράσινο) και Μ (Μπλε) μπορούν να ρυθμιστούν από το χρήστη με εύρος τιμών από 0 έως 100.


4. Επιλογή Εισόδου


Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να επιλέξετε πηγή εισόδου μεταξύ των επιλογών VGA, DVI, HDMI, YPbPr. (Σε ορισμένα μοντέλα)



5. Ρυθμίσεις Συστήματος

Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις του συστήματος.






- Ένταση ήχου: το εύρος ρύθμισης είναι από 0 έως 100. Το  είναι ένα πλήκτρο συντόμευσης για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- Ρυθμίσεις της OSD: ρυθμίζει την οριζόντια θέση (Ο-Θέση) και την κάθετη θέση (Κ-Θέση) της OSD. Το εύρος τιμών είναι από 0 έως 100. Στην επιλογή Χρονικό όριο OSD, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό όριο της OSD από 10 έως 120.
- Γλώσσα: υπάρχουν δέκα γλώσσες που μπορείτε να επιλέξετε, που περιλαμβάνουν τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Γαλλικά, τα Ολλανδικά, τα Ισπανικά, τα Ρώσικα, τα Παραδοσιακά Κινέζικα, τα Απλοποιημένα Κινέζικα, τα Γιαπωνέζικα και τα Κορεάτικα.
- Χειριστήρια Αναλογίας Εικόνας: ρυθμίζει την αναλογία εικόνας σε “Πλήρη” ή σε “4:3”. (για μερικά μοντέλα)
- Πληροφορίες: εμφανίζει πληροφορίες για την οθόνη.
- Επαναφορά: Το “Ναι” σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη λειτουργία.

3.2 Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών

Μοντέλο	VK266H	VW266H
Μέγεθος οθόνης	25,5" W	25,5" W
Μέγ. ανάλυση	1920x1200	1920x1200
Φωτεινότητα (Μέγ.)	≧ 300cd/m ²	≧ 300cd/m ²
Λόγος αντίθεσης (Μέγ.)	≧ 1000:1	≧ 1000:1
Γωνία θέασης (CR=10)	≧ 160°(V) ; ≧ 170°(H)	≧ 160°(V) ; ≧ 170°(H)
Χρώματα	16,7 M(6bit Hi FRC)	16,7 M(6bit Hi FRC)
Χρόνος απόκρισης	2 ms (Gray to Gray)	2 ms (Gray to Gray)
Webcam (ενσωματωμένη)	2,0M	-
Δορυφορικό ηχείο	3W x 2 στέρεο	3W x 2 στέρεο
Έξοδος ακουστικών	Ναι	Ναι
Ήχος από HDMI	Ναι	Ναι
Είσοδος HDMI	Ναι	Ναι
Είσοδος DVI	DVI με HDCP	DVI με HDCP
Είσοδος D-Sub	Ναι	Ναι
Audio Line-in	Ναι	Ναι
RCA 3x2(YPbPr, R/L, SPDIF)	Ναι	Ναι
Κατανάλωση σε κατάσταση Ενεργοποίησης (On)	85W	85W
Κλίση	+25° ~ -5°	+25° ~ -5°
Επιτοίχια στήριξη VESA	Ναι (100 mm x 100 mm)	Ναι (100 mm x 100 mm)
Φυσικές διαστάσεις (ΠxΥxΒ)	596x461x240	596x449x240
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΒ)	693x528x206	693x528x206
Καθαρό βάρος (Εκτίμ.)	7,9	7,9
Μικτό βάρος (Εκτίμ.)	11,1	11,1
Ονομαστική τάση	AC:100~240V(Ενσωμ.)	AC:100~240V(Ενσωμ.)

* Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

3.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συχνές ερωτήσεις)

Πρόβλημα	Πιθανή Λύση
Δεν είναι αναμμένη η λυχνία LED τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί  για να ελέγξετε αν η οθόνη είναι αναμμένη. • Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην οθόνη και στην πρίζα.
Η λυχνία LED τροφοδοσίας ανάβει πορτοκαλί και δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε αν είναι αναμμένη η οθόνη και ο υπολογιστής. • Βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένο το καλώδιο σήματος μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή. • Εξετάστε το καλώδιο σήματος και βεβαιωθείτε πως δεν είναι λυγισμένη κάποια ακίδα. • Συνδέστε τον υπολογιστή με κάποια άλλη διαθέσιμη οθόνη για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά ο υπολογιστής.
Η εικόνα της οθόνης είναι πολύ ανοιχτή ή πολύ σκοτεινή	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Αντίθεση και Φωτεινότητα μέσω της OSD.
Η εικόνα της οθόνης δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν έχει τις σωστές διαστάσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί  για δύο δευτερόλεπτα για να ρυθμιστεί αυτόματα η εικόνα. • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Ο-Θέση ή Κ-Θέση μέσω της OSD.
Η εικόνα στην οθόνη κινείται ή έχει ένα κυματοειδές μοτίβο	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένο το καλώδιο σήματος μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή. • Μετακινήστε τις ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες μπορεί να προκαλούν ηλεκτρική παρεμβολή.
Η εικόνα στην οθόνη έχει πρόβλημα με τα χρώματα (το άσπρο δε δείχνει άσπρο)	<ul style="list-style-type: none"> • Εξετάστε το καλώδιο σήματος και βεβαιωθείτε πως δεν είναι λυγισμένη κάποια ακίδα. • Εκτελέστε Επαναφορά μέσω της OSD. • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χρώματος Κ/Π/Μ ή επιλέξτε τη Θερμοκρασία Χρώματος μέσω της OSD.
Η εικόνα είναι ασαφής ή θαμπή	<ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε το κουμπί  για δύο δευτερόλεπτα για να ρυθμιστεί αυτόματα η εικόνα (μόνο για λειτουργία VGA). • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Φάση και Ρολόι μέσω της OSD.
Δεν υπάρχει ήχος, ή η ένταση του ήχου είναι χαμηλή	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε πως είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου μεταξύ της οθόνης και του υπολογιστή. • Ρυθμίστε την ένταση ήχου τόσο στην οθόνη όσο και στον υπολογιστή σας. • Βεβαιωθείτε πως το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου του υπολογιστή έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί σωστά.
Η Webcam δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο USB 2.0 με ασφάλεια και στην οθόνη LCD και τον υπολογιστή σας. • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2.

3.4 Λίστα χρονισμού υποστηριζόμενων Η/Υ VK266/VW266

Τύποι VESA, Εργαστασιακά προκαθορισμένες τιμές χρονισμού					
Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
VGA	4:3	640x480,60Hz	31,469	59,94	25,175
		640x480,72Hz	37,861	72,809	31,5
		640x480,75Hz	37,5	75	31,5
		640x480, 85Hz	43,269	85,008	36
SVGA	4:3	800x600,56Hz	35,156	56,25	36
		800x600,60Hz	37,879	60,317	40
		800x600,72Hz	48,077	72,188	50
		800x600,75Hz	46,875	75	49,5
XGA	4:3	800x600,85Hz	53,674	85,061	56,25
		1024x768,60Hz	48,363	60,004	65
		1024x768,70Hz	56,476	70,069	75
		1024x768,75Hz	60,023	75,029	78,75
SXGA	4:3	1024x768,85Hz	68,677	84,997	94,5
		1152x864,75Hz	67,5	75	108
	5:4	1280x960,60Hz	60	60	108
		1280x1024,60Hz	63,981	60,02	108
WXGA+	16:10	1280x1024,75Hz	79,976	75,025	135
		1440x900,60Hz	55,935	59,887	106,5
WSXGA	16:10	1440x900,75Hz	70,635	79,984	136,75
		1680x1050,60Hz	65,29	59,954	146,25
1080P	16:9	1920x1080, 60Hz	67,5	60	148,5
WUXGA	16:10	1920x1200,60Hz	74,038	59,95	154

Τύποι IBM, Εργαστασιακά προκαθορισμένες τιμές χρονισμού (είσοδοι D-SUB, DVI-D, HDMI)					
Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
DOS		640x350, 70Hz	31,469	70,087	25,175
		640x350,85Hz	37,861	85,08	31,5
DOS		720x400, 70Hz	31,469	70,087	28,322
		720x400,85Hz	37,927	85,039	35,5
Τύποι MAC , Εργαστασιακά προκαθορισμένες τιμές χρονισμού (είσοδοι D-SUB, DVI-D, HDMI)					
Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
VGA	4:3	640x480, 67Hz	35	66,667	30,24
SVGA	4:3	832x624, 75Hz	49,725	74,551	57,2832
Τύποι VESA, Χρονισμοί διαθέσιμοι στους χρήστες					
Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
720P	16:9	1280x720, 60Hz	44,772	59,855	74,5
	16:9	1280x720, 75Hz	56,456	74,777	95,75
WXGA+		1280x768, 60Hz	47,776	59,87	79,5
		1280x768, 75Hz	60,289	74,893	102,25
	16:10	1280x800, 60Hz	49,702	59,81	83,5
	16:10	1280x800, 75Hz	62,795	74,934	106,5
1080P	16:9	1920x1080, 60Hz	66,587	59,934	138,5

VK266H / VW266H Κύριοι χρονισμοί υποστηριζόμενοι από HDMI

Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480i	4:3	720(1440)x480i 59,94/60 Hz	15,734/ 15,75	59,94 / 60	27 /27,027
		720(1440)x480i 59,94/ 60 Hz	15,734/ 15,75	59,94 / 60	27 /27,027
480P	4:3	640x480P 59,94 / 60 Hz	31,469/31,5	59,94/60	25,175/25,2
		720x480P 59,94 / 60 Hz	31,469/ 31,5	59,94 / 60	27 /27,027
	16:9	720x480P 59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5	59,94 / 60	27 /27,027
		720x480P 59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5	59,94 / 60	27 /27,027
576i	4:3	1440x576i, 50	15,625	50	27
	16:9	1440x576i, 50	15,625	50	27
576P	4:3	720x576P, 50Hz	31,25	50	27
	16:9	720x576P, 50Hz	31,25	50	27
720P	16:9	1280x720P	37,5	50	74,25
		1280x720P	44,955/45	59,94/60	74,176/74,25
	16:9	59,94 / 60 Hz	44,955/45	59,94/60	74,176/74,25
1080i	16:9	1920x1080i	28,125	50	74,25
	16:9	1920x1080i 59,94/ 60 Hz	33,716/ 33,75	59,94/60	74,176/74,25

VK266H/VW266H Προαιρετικοί χρονισμοί υποστηριζόμενοι από HDMI

Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480P	4:3	1440x480P 59,94/ 60 Hz	31,469/ 31,5	59,94/60	54/ 54,054
		1440x480P 59,94 / 60 Hz	31,469/ 31,5	59,94/60	54/ 54,054
576P	4:3	1440x576P, 50Hz	31,25	50	54
	16:9	1440x576P, 50Hz	31,25	50	54
1080P	16:9	1920x1080P, 50Hz	56,25	50	148,5
	16:9	1920x1080P, 59,94 / 60 Hz	67,433/ 67,5	59,94/60	148,352/ 148,5

VK266H/VW266H Λίστα εισόδων ΥΡbPr

Τύπος	Αναλογία εικόνας εισόδου	Ανάλυση	H (KHz)	V (Hz)	Pixel (MHz)
480i	4:3	720x480i	15,734	59,94	13,5
		59,94 Hz			
480P	4:3	720x480P	31,5	60	27
		60 Hz			
576i	4:3	720x576i	15,625	50	13,5
		50 Hz			
576P	4:3	720x576P	31,25	50	27
		50Hz			
720P	16:9	1280x720P	37,5	50	74,25
		50Hz			
	16:9	1280x720P 59,94/ 60 Hz	44,955/ 45	59,94/ 60	74,176/ 74,25
1080i	16:9	1920x1080i	28,125	50	74,25
		50Hz			
	16:9	1920x1080i 59,94 Hz	33,716/ 33,75	59,94/60	74,176/ 74,25
1080P	16:9	1920x1080P	56,25	50	74,25
		50 Hz			
	16:9	1920x1080P 59,94/ 60 Hz	67,432/ 67,5	59,94/60	148,5